

La tecnica per screpolare

DEKA-Colore screpolante

Per un fantastico effetto colorato, con screpolature di piccole dimensioni



Provate questo prodotto dalle possibilità illimitate!

Splendidi effetti di screpolatura e anticatura sono il risultato del vostro lavoro creativo con il nuovo prodotto di qualità DEKA.

Conferite ai vostri oggetti un inimitabile aspetto personalizzato trattandoli con i colori per hobby **DEKA-Color** combinati a **DEKA-Colore screpolante**, l'innovativo prodotto dagli effetti sorprendenti!

Sono particolarmente adatti all'uso combinato con **DEKA-Colore screpolante** i colori DEKA della linea Color:

DEKA-ColorCristal
DEKA-ColorLack
DEKA-ColorMatt
DEKA-ColorMetallic

o il colore professionale per vetro
DEKA-Transparent

Sul retro informazioni sulle infinite possibilità della tecnica per screpolare.



Internet: www.deka-farben.de • e-mail: info@deka-farben.de

Tel. 089/665064-0 • Fax. 089/6117651

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching

I supporti

Si possono utilizzare come supporto i materiali più vari quali legno, plastica, vetro, metallo, pietra, terracotta, polistirolo, ecc., secondo gusto e fantasia.

Fase 1 – Il fondo

Per il fondo usate un prodotto a scelta dell'assortimento **DEKA-Color**: ottimi risultati si ottengono utilizzando come base il **DEKA-ColorMetallic**.

Fase 2 – Il tipo di screpolatura

A seconda delle tecniche d'impiego, otterrete sul vostro materiale screpolature di vario tipo. La formazione delle crepe dipende da vari fattori, quali ad esempio il supporto e la sua superficie, la temperatura ambiente, la scelta del fondo, il tempo d'asciugatura del fondo, ecc. Per ottenere effetti particolari consigliamo di fare prima qualche prova.

Fase 3 – Applicazione del prodotto screpolante

Stendere il prodotto in abbondanza sul supporto asciutto. Su oggetti curvi o superfici non orizzontali applicare più volte la lacca in strati sottili, per evitare che coli. Per la particolare colorazione trasparente di **DEKA-Colore screpolante** si possono ottenere in combinazione con il colore del fondo le più varie composizioni cromatiche. Dopo 1-2 ore appariranno sottili screpolature. Completa asciugatura dopo 48 ore dall'applicazione.

Pulire con acqua pennelli e attrezzi usati.

Come lacca protettiva usare:

DEKA-ColorCristal

DEKA-ColorLack lucida o opaca

DEKA-ColorVernice speciale opaca o lucida

DEKA-Colore screpolante

colore	50 ml	125 ml
giallo	09405	09505
rosso	09415	09515
blu	09449	09549
verde	09464	09564



Internet: www.deka-farben.de • e-mail: info@deka-farben.de

Tel. 089/665064-0 • Fax. 089/6117651

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching